ХИМПРОДУКТ

# Полиметилсилоксановые жидкости (ПМС)
# ГОСТ 13032-77

Применение:

- Основа термостойких антиадгезионных (разделительных) эмульсий для прессформ в производстве шин, резино-технических изделий (РТИ), для смазки контактов между пластиком и резиной.
- Основа смазок систем трения металл-пластик, механической аппаратуры.
- Основа пеногасителей широкого спектра применения.
- Высоко- и низкотемпературные теплоносители.
- Амортизаторные, гидравлические, демпфирующие и охлаждающие жидкости.
- Диэлектрики.
- Пластификаторы для различных эластомеров.
- В производстве бытовой химии: красок, лаков, политур, полирующих составов и мастик.
- В производстве косметических средств, фармакологии и медицине.

Особенности:

- Полиметилсилоксаны (ПМС) - прозрачные, бесцветные, химически инертные и коррозионностойкие жидкости. Растворяются в ароматических и хлорированных углеводородах, не растворяются в низших спиртах и воде. Полиметилсилоксановые жидкости обладают гидрофобностью, хорошими диэлектрическими и демпфирующими свойствами и являются поверхностно-активными веществами.
- Температура застывания жидкостей ниже -60°С. Полиметилсилоксановые жидкости могут использоваться при рабочих температурах от -50 до +200°С. Жидкости с температурой вспышки ниже +200°С используются в открытых системах только при температурах, не превышающих температуру вспышки.
- В отличие от минеральных или синтетических масел, полиметилсилоксановые жидкости обладают превосходными электроизоляционными, антиадгезионными и пеногасящими свойствами.

Упаковка: Полиметилсилоксановые жидкости (ПМС) поставляются в металлической и полиэтиленовой таре различной емкости.

Транспортировка: Транспортировка возможна любым транспортом.

140000, МО, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д.259,“А”
Тел. (495) 789-9636, 554-8314
www.chemproduct.ru e-mail: info@chemproduct.ru