ХИМПРОДУКТ

Клей КТ-30
ТУ 6-02-760-78

Состав: Клей КТ-30 представляет собой раствор полиметилвинилсилазана в толуоле.

Применение: Клей КТ-30 применяется для склеивания вулканизированных резин на основе силиконового каучука и крепления их к металлам, склеивания керамических деталей и изделий, приклеивания силикатного стекла к металлу и защиты полупроводниковых диодов.

Особенности:

- Отверждается на воздухе при комнатной температуре.
- Клеевое соединение является температуростойким в интервале температур от минус 60^0С до плюс 300^0С и устойчиво к воздействию любых климатических условий.

Упаковка: Поставляется в стеклянной таре различной емкости.

Транспортировка: Клей КТ-30 транспортируют автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов.

Физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Норма по ТУ
Внешний вид	Жидкость от бесцветного до коричневого цвета.
Механические примеси	Отсутствие
Содержание нелетучих веществ,%	75-85
Условная вязкость по ВЗ-4, с	20-100
Содержание азота , % , не менее	19
Прочность связи резины со сталью, кг/см², не менее	
при 20^0С: резины ИРП-1266 резины ИРП-1401	12 15
при 200^0С: резины ИРП-1266 резины ИРП-1401	4 4

140000, МО, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д.259,"А"
Тел. (495) 789-9636, 554-8314
www.chemproduct.ru e-mail: info@chemproduct.ru